Evelux

Please carefully read user's manual after unpacking

Пожалуйста, внимательно изучите руководство пользователя после распаковки.

Evelux

Руководство по установке коннектора CWD 6060

Пожалуйста, внимательно прочтите следующие инструкции перед установкой:
1. Коннектор предназначен только для вертикальной установки друг на друга стиральной машины и сушилки с тепловым насосом.
2. Пожалуйста, выберите правильное месторасположение и оставьте достаточно места вокруг для установки трубы подачи воды, дренажной трубы, шнура питания и т. д. Обратите внимание, на задней стороне машины должен быть оставлен достаточный зазор, чтобы обеспечить плавное соединение дренажной трубы, без изгиба.
3. Перед тем, как поставить сушильную машину на стиральную машину, отрегулируйте ножки стиральной машины так, чтобы она располагалась строго горизонтально (см. соответствующие разделы инструкций по эксплуатации обоих приборов).
4. Пожалуйста, не размещайте избыточный вес на опорной перегородке соединительного коннектора.

Предупреждение:
Максимальная нагрузка на опорную перегородку коннектора составляет 10 кг!
Сушилка с тепловым насосом должна быть установлена и надежно закреплена на столешнице стиральной машины. Перед установкой необходимо убедиться, что сушильная машина с тепловым насосом надежно защищена от тряски, опрокидывания и других подобных явлений.

Коннектор 1	Саморезы 6	Крепежный винт 2

Рис. 1

Инструкция по установке:

Для завершения установки сушилки с тепловым насосом и стиральной машины требуется не менее двух человек.
1. Поместите коннектор на верхнюю крышку стиральной машины, отрегулируйте положение соединительной полки так, чтобы ее левая, правая и передняя стороны были соответственно совмещены с верхней крышкой стиральной машины (Рисунок 1) и передняя часть совмещена с лицевой панелью стиральной машины.
2. Выньте 6 винтов из пакета с принадлежностями и закрепите левую и правую опоры на верхней крышке стиральной машины соответственно (как показано на рис. 2).
3. Удалите два самореза в нижней левой и правой части передней панели сушильной машины с тепловым насосом.
4. Поднимите сушильную машину с тепловым насосом и поместите ее горизонтально на соединительную полку над стиральной машиной. Четыре ножки сушилки с тепловым насосом должны быть помещены в четыре отверстия соединительной стойки.
5. Вытяните опорную перегородку и вставьте два крепежных винта в отверстия для винтов на соединительной стойке и задней пластине осушителя с тепловым насосом (как показано на рис. 3).
6. Установите на место 2 съемных самореза через резьбовые отверстия соединительной стойки и передней панели сушилки с тепловым насосом (как показано на рис. 4).
7. Верните опорную перегородку в исходное положение.



Рис. 2

Рис. 3



Рис. 4

SN:

3 830079 122443

Evelux
HEAT PUMP DRYER'S CONNECTING RACK
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОННЕКТОР ДЛЯ СУШИЛЬНОЙ И СТИРАЛЬНОЙ МАШИН
CWD 6060

Made in PRC / Сделано в КНР

ЕАС

Evelux

Please carefully read user's manual after unpacking

Пожалуйста, внимательно изучите руководство пользователя после распаковки.

Evelux

HEAT PUMP DRYER'S CONNECTING RACK
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОННЕКТОР ДЛЯ СУШИЛЬНОЙ И СТИРАЛЬНОЙ МАШИН
CWD 6060

SN:

kg (±10%)	WxDxH, mm
N: 4	600x570x70
G: 5	662x638x86

3 830079 122443

Импортер и организация, уполномоченная производителем на территории РФ:
ООО «Эвелюс РУС»
Адрес: 125130, г. Москва, ул. Выборгская, д. 22, строение 7, эт.1, пом. 12
Made in PRC Сделано в КНР

ЕАС

8 mm
40 mm
86 mm
635 mm
86 mm
86 mm
86 mm
662 mm
86 mm
662 mm
86 mm